

■保温・保冷・産業 / 建築・内装

マグロール

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/ケース)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	RR10100	10	100	910	11,000	1本 (約10.0㎡)	8,840	68・82
	RR16100	16	100	910	11,000	1本 (約10.0㎡)	13,820	
	RR2425	24	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	10,910	
	RR2440	24	40	910	16,000	1本 (約14.5㎡)	12,010	
	RR2450	24	50	910	16,000	1本 (約14.5㎡)	15,340	
	RR2450-300	24	50	300	16,000	3本 (約14.4㎡)	16,120	
	RR2450-455	24	50	455	16,000	2本 (約14.5㎡)	16,120	
	RR24100	24	100	910	11,000	1本 (約10.0㎡)	21,040	
	RR3225	32	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	14,340	
	RR3240	32	40	910	11,000	1本 (約10.0㎡)	11,260	
	RR3250	32	50	910	11,000	1本 (約10.0㎡)	14,350	
	RR3250-300	32	50	300	11,000	3本 (約9.9㎡)	15,080	
	RR3250-455	32	50	455	11,000	2本 (約10.0㎡)	15,080	

マグロール アルミ

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/ケース)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	AR2425	24	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	14,220	68
	AR2450	24	50	910	16,000	1本 (約14.5㎡)	17,760	
	AR24100	24	100	910	8,000	1本 (約7.3㎡)	16,500	
	AR3225	32	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	17,680	

マグロール (ALGC貼り)

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/ケース)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	AG2425	24	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	19,600	69
	AG2450	24	50	910	16,000	1本 (約14.5㎡)	24,000	
	AG3225	32	25	910	22,000	1本 (約20.0㎡)	23,000	

マグボード

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/枚)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	BS3225	32	25	605	910	20	400	69・83
	BL3225	32	25	910	1,820	10	1,190	
	BM3225	32	25	1,000	2,000	10	1,430	
	BS3240	32	40	605	910	13	610	
	BL3240	32	40	910	1,820	6	1,830	
	BS3250	32	50	605	910	10	760	
	BL3250	32	50	910	1,820	5	2,300	
	BM3250	32	50	1,000	2,000	5	2,770	
	BL32100	32	100	910	1,820	2	4,610	
	BS4025	40	25	605	910	20	490	

※ 要…受注生産品

※北海道地区は上記設計価格の10%アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※価格は全て消費税等別です。※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

マグボード

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/枚)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	BL4025	40	25	910	1,820	10	1,480	69・83
	BM4025	40	25	1,000	2,000	10	1,760	
	BS4050	40	50	605	910	10	960	
	BL4050	40	50	910	1,820	5	2,870	
	BM4050	40	50	1,000	2,000	5	3,420	
	BL4825	48	25	910	1,820	10	1,760	
	BL4850	48	50	910	1,820	5	3,700	
	BL6425	64	25	910	1,820	10	2,600	
	BL6450	64	50	910	1,820	5	5,200	
	BL8025	80	25	910	1,820	8	3,250	
	受 BL9612	96	12	910	1,820	15	1,890	
	BL9625	96	25	910	1,820	8	3,900	

マグボード (ALGC貼り)

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/枚)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	BS4025-AG7	40	25	605	910	20	1,020	70
	BL4025-AG7 (AG1)	40	25	910	1,820	10	3,060	
	BM4025-AG1	40	25	1,000	2,000	10	3,600	
	BS4050-AG7	40	50	605	910	10	1,520	
	BL4050-AG7 (AG1)	40	50	910	1,820	5	4,280	
	BM4050-AG1	40	50	1,000	2,000	5	5,060	

マグボード 厚手ガラスクロス額貼り (白)

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/枚)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	BS3225-GC3	32	25	605	910	20	1,460	70・84
	BL3225-GC3	32	25	910	1,820	10	4,220	
	BS3250-GC3	32	50	605	910	10	1,990	
	BL3250-GC3	32	50	910	1,820	5	5,280	
	受 BS4025-GC3	40	25	605	910	20	1,550	
	受 BL4025-GC3	40	25	910	1,820	10	4,700	
	受 BS4050-GC3	40	50	605	910	10	2,170	
	受 BL4050-GC3	40	50	910	1,820	5	6,290	


マグボード 薄手ガラスクロス額貼り (白)

	商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	設計価格 (円/枚)	掲載 ページ
			厚さ	幅	長さ			
	BS3225-GU3	32	25	605	910	20	1,160	84
	BL3225-GU3	32	25	910	1,820	10	3,360	
	BS3250-GU3	32	50	605	910	10	1,610	
	BL3250-GU3	32	50	910	1,820	5	4,660	

※ 要…受注生産品

※北海道地区は上記設計価格の10%アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※価格は全て消費税等別です。※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。



マグロール



RR2450

用途 保温・保冷用、車両、各種産業用

特長 ロールタイプ

商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	平均温度70℃ における熱伝導率 (W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定 不燃材料	設計価格 (円/ケース)
		厚さ*	幅	長さ			A9504	A6301	A9521		
RR2425	24	25	910	22,000	1	0.049以下	●	●		NM-8605 グラスウール保温板	10,910
RR2450	24	50	910	16,000	1		●	●	●		15,340
RR24100	24	100	910	11,000	1		●	●	●		21,040
RR3225	32	25	910	22,000	1	0.046以下	●	●			14,340
RR3250	32	50	910	11,000	1		●	●			14,350

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 (F☆☆☆☆) ● JIS A6301 吸音材料 ● JIS A9521 建築用断熱材 (F☆☆☆☆)
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

マグロールアルミ



AR2425

用途 空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種産業用

特長 ●ロールタイプ
●圧縮包装
●表面材：アルミクラフト紙(防湿材)

アルミ箔[厚さ0.007mm、JIS-H4160]とクラフト紙[重量50g/m²、JIS-P3401 3種]を接着剤[オレフィン系樹脂]で貼り合わせた製品です。



※アルミ箔20ミクロンのアルミクラフト紙を貼った製品もご用意できます。

商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	平均温度70℃ における熱伝導率 (W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定 不燃材料	設計価格 (円/ケース)
		厚さ*	幅	長さ			A9504	A6301	A9521		
AR2425	24	25	910	22,000	1	0.049以下	●			NM-8606 アルミニウムはく張／ グラスウール保温板	14,220
AR2450	24	50	910	16,000	1		●				17,760
AR24100	24	100	910	8,000	1		●				16,500
AR3225	32	25	910	22,000	1	0.046以下	●				17,680

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 (F☆☆☆☆) ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

マグロール (ALGC貼り)



AG3225

用途 空調用ダクトの保温・保冷

特長 ●ロールタイプ
●圧縮包装
●表面材：アルミガラスクロス(20ミクロン)(防湿材)

アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。



●当製品は、平成22年版公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用頂けます。(グラスウール保温板32K)

商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	平均温度70℃ における熱伝導率 (W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定 不燃材料	設計価格 (円/ケース)
		厚さ*	幅	長さ			A9504	A6301	A9521		
AG2425	24	25	910	22,000	1	0.049以下	●			NM-8604 アルミニウムはく・ガラス クロス張り／グラスウール 保温板	19,600
AG2450	24	50	910	16,000	1	0.049以下	●				24,000
AG3225	32	25	910	22,000	1	0.046以下	●				23,000

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 (F☆☆☆☆)
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

マグボード



BS3250

用途 保温・保冷用(冷暖房機器、空調用ダクト、冷凍、冷蔵、定温倉庫)、車両・船舶、各種産業用


特長 ●ボードタイプ
●40kg/m²以上の商品は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。

商品番号	密度 (kg/m)	寸法 (mm)			入数	公共建築工事 標準仕様書	平均温度70℃ における熱伝導率 (W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定 不燃材料	設計価格 (円/枚)
		厚さ*	幅	長さ				A9504	A6301	A9521		
BS3225	32	25	605	910	20		0.046以下	●	●		NM-8605 グラスウール 保温板	400
BL3225	32	25	910	1,820	10			●	●			1,190
BM3225	32	25	1,000	2,000	10			●	●			1,430
BS3250	32	50	605	910	10		0.046以下	●	●			760
BL3250	32	50	910	1,820	5			●	●			2,300
BM3250	32	50	1,000	2,000	5			●	●			2,770
BS4025	40	25	605	910	20	■	0.044以下	●	●			490
BL4025	40	25	910	1,820	10	■		●	●			1,480
BM4025	40	25	1,000	2,000	10	■		●	●			1,760
BS4050	40	50	605	910	10	■	0.044以下	●	●			960
BL4050	40	50	910	1,820	5	■		●	●			2,870
BM4050	40	50	1,000	2,000	5	■		●	●			3,420
BL4825	48	25	910	1,820	10	■	0.043以下	●	●			1,760
BL4850	48	50	910	1,820	5	■		●	●			3,700
BL6425	64	25	910	1,820	10	■	0.042以下	●	●			2,600
BL6450	64	50	910	1,820	5	■		●	●			5,200
BL8025	80	25	910	1,820	8	■		●	●			3,250
受 BL9612	96	12	910	1,820	15			●	●			1,890
受 BL9625	96	25	910	1,820	8	■		●	●			3,900

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

※BL9625については、浮き床工法用の緩衝材として使用できます。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 (F☆☆☆☆) ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。



マグパイプカバー アルミ



32A20-ALK


用途 配管の保温、保冷、結露・凍結防止用、船舶

- 特長**
- 筒状成形品
 - 表面材：アルミクラフト紙(防湿材)

アルミ箔[厚さ0.007mm、JIS-H4160]とクラフト紙[重量50g/㎡、JIS-P3401 3種]を接着剤[オレフィン系樹脂]で貼り合わせた製品です。

- 長さ：全品種1m
- 全品種2つ割
- 自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
- アルミクラフト紙に両面テープがついているのでワンタッチで仮留めできます。

※付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要になります。



アルミクラフト紙(防湿材)



商品番号	JISによる呼び径	寸法(mm)				入数	平均温度70℃における熱伝導率(W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定不燃材料	設計価格(円/本)
		内径	外径	厚さ*	長さ			A9504	A6301	A9521		
15A20-ALK	15A	22	62	20	1,000	119	0.043以下	●			NM-8608 アルミニウムはく張／ グラスウール保温板	445
15A25-ALK	15A	22	72	25	1,000	90		●				513
15A30-ALK	15A	22	82	30	1,000	68		●				632
20A20-ALK	20A	27	67	20	1,000	104		●				456
20A25-ALK	20A	27	77	25	1,000	77		●				517
20A30-ALK	20A	27	87	30	1,000	60		●				632
25A20-ALK	25A	34	74	20	1,000	86		●				500
25A25-ALK	25A	34	84	25	1,000	60		●				561
25A30-ALK	25A	34	94	30	1,000	50		●				677
32A20-ALK	32A	43	83	20	1,000	68		●				503
32A30-ALK	32A	43	103	30	1,000	42		●				745
32A40-ALK	32A	43	123	40	1,000	28		●				1,057
40A20-ALK	40A	49	89	20	1,000	56		●				541
40A30-ALK	40A	49	109	30	1,000	36		●				809
40A40-ALK	40A	49	129	40	1,000	25		●				1,122
50A20-ALK	50A	61	101	20	1,000	42		●				649
50A30-ALK	50A	61	121	30	1,000	30		●				918
50A40-ALK	50A	61	141	40	1,000	22		●				1,282
65A20-ALK	65A	76	116	20	1,000	34		●				792
65A40-ALK	65A	76	156	40	1,000	18		●				1,452
80A20-ALK	80A	89	129	20	1,000	28		●				840
80A40-ALK	80A	89	169	40	1,000	15		●				1,469
100A25-ALK	100A	114	164	25	1,000	18		●				1,146
100A40-ALK	100A	114	194	40	1,000	12		●				1,802
125A25-ALK	125A	140	190	25	1,000	12		●				1,316
125A40-ALK	125A	140	220	40	1,000	10		●				2,091
150A25-ALK	150A	165	215	25	1,000	10		●				1,557
150A40-ALK	150A	165	245	40	1,000	8		●				2,387
200A40-ALK	200A	216	296	40	1,000	7		●				3,281
200A50-ALK	200A	216	316	50	1,000	4		●				4,107
250A40-ALK	250A	267	347	40	1,000	4		●				4,223
250A50-ALK	250A	267	367	50	1,000	4		●				5,341
300A40-ALK	300A	319	399	40	1,000	4		●				5,481
300A50-ALK	300A	319	419	50	1,000	3		●				5,828

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

※密度は45～90kg/㎡(JIS A9504)となります。

・表面をボリ貼りアルミクラフト紙(ALKP)で仕上げた製品もあります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

マグパイプカバー (ALGC貼り)



32A20-ALGC

用途 配管の保温、保冷、結露・凍結防止用、船舶


- 特長**
- 筒状成形品
 - 表面材：アルミガラスクロス(防湿材)

アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。


- 長さ：全品種1m
- 全品種2つ割
- 自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
- アルミガラスクロスに両面テープがついているのでワンタッチで仮留めできます。

※付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要になります。

- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。



アルミガラスクロス(防湿材)



商品番号	JISによる呼び径	寸法(mm)				入数	平均温度70℃における熱伝導率(W/m・K)	JIS規格			国土交通大臣認定不燃材料	設計価格(円/本)
		内径	外径	厚さ*	長さ			A9504	A6301	A9521		
15A20-ALGC	15A	22	62	20	1,000	119	0.043以下	●			NM-0748 クラフト紙裏張 アルミニウムはく張／ グラスウール保温板	578
15A25-ALGC	15A	22	72	25	1,000	90		●				666
15A30-ALGC	15A	22	82	30	1,000	68		●				823
20A20-ALGC	20A	27	67	20	1,000	104		●				592
20A25-ALGC	20A	27	77	25	1,000	77		●				673
20A30-ALGC	20A	27	87	30	1,000	60		●				823
25A20-ALGC	25A	34	74	20	1,000	86		●				649
25A25-ALGC	25A	34	84	25	1,000	60		●				731
25A30-ALGC	25A	34	94	30	1,000	50		●				881
32A20-ALGC	32A	43	83	20	1,000	68		●				653
32A30-ALGC	32A	43	103	30	1,000	42		●				969
32A40-ALGC	32A	43	123	40	1,000	28		●				1,374
40A20-ALGC	40A	49	89	20	1,000	56		●				704
40A30-ALGC	40A	49	109	30	1,000	36		●				1,051
40A40-ALGC	40A	49	129	40	1,000	25		●				1,459
50A20-ALGC	50A	61	101	20	1,000	42		●				843
50A30-ALGC	50A	61	121	30	1,000	30		●				1,193
50A40-ALGC	50A	61	141	40	1,000	22		●				1,666
65A20-ALGC	65A	76	116	20	1,000	34		●				1,030
65A40-ALGC	65A	76	156	40	1,000	18		●				1,887
80A20-ALGC	80A	89	129	20	1,000	28		●				1,091
80A40-ALGC	80A	89	169	40	1,000	15		●				1,911
100A25-ALGC	100A	114	164	25	1,000	18		●				1,489
100A40-ALGC	100A	114	194	40	1,000	12		●				2,343
125A25-ALGC	125A	140	190	25	1,000	12		●				1,710
125A40-ALGC	125A	140	220	40	1,000	10		●				2,720
150A25-ALGC	150A	165	215	25	1,000	10		●				2,023
150A40-ALGC	150A	165	245	40	1,000	8		●				3,104
200A40-ALGC	200A	216	296	40	1,000	7		●				4,267
200A50-ALGC	200A	216	316	50	1,000	4		●				5,338
250A40-ALGC	250A	267	347	40	1,000	4		●				5,491
250A50-ALGC	250A	267	367	50	1,000	4		●				6,943
300A40-ALGC	300A	319	399	40	1,000	4		●				7,126
300A50-ALGC	300A	319	419	50	1,000	3		●				7,575

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。

※密度は45～90kg/㎡(JIS A9504)となります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)
設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。